

产品规格书

铬矿砂

产品描述

铬矿砂是铸造用特种砂，是以铬铁矿为主的天然尖晶石，经破碎、筛分成规定粒度，适用于造型（制芯）的砂。

化学成分和物理特性

Cr2O3	%	≥46.0%
SiO2	%	≤1.0%
FeO	%	≤26.5%
CaO	%	≤0.30%
MgO	%	≤10.0%
Al2O3	%	≤15.5%
P	%	≤0.003%
S	%	≤0.003%
Cr/Fe		1.55:1
堆积密度	g/cm ³	2.5-3
体积密度	g/cm ³	4.0~4.8
颜色	/	亮黑色
PH 值	/	7-9
烧结温度	°C	> 1,800
熔点	°C	2,180

国内常规粒度: 10-20 目 20-40 目, 20-60 目, 20-70 目, 30-70 目, 40-70 目, 50-100 目、70-140 目, 140-270 目 0-1mm 200 目, 325 目, 400 目

出口常规粒度: AFS25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS40-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 0-1mm 200# 325#, 400#

包装: 散吨包

主要用途:

- 铸造厂用
- 钢厂引流用
- 玻璃瓶厂着色用
- 化工厂用